



Scheda tecnica

## **IDEALSTUCCO AIRLESS**

STUCCO IN PASTA PER INTERNI

### **Caratteristiche ed impieghi**

Stucco murale in pasta, specificamente formulato per applicazione con attrezzatura airless, ideale per la rasatura di pareti interne, carteggiabile con estrema facilità. Particolarmente indicato per rasature a basso spessore. Può essere usato su pareti in calcestruzzo, gesso e pannelli in cartongesso.

### **Modalità di applicazione**

#### **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:**

##### **Muri nuovi:**

Assicurarsi che il sottofondo sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente asportando ogni traccia di polvere o di sporco, quindi procedere con l'applicazione di IDEALSTUCCO AIRLESS.

##### **Muri già pitturati:**

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente e applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito prima dell'applicazione di IDEALSTUCCO AIRLESS. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie e procedere con l'applicazione di IDEALSTUCCO airless, sempre a bassi spessori.

#### **APPLICAZIONE E DILUIZIONE:**

IDEALSTUCCO AIRLESS si applica con idonea pompa airless ed è pronto all'uso. Può essere applicato a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti

### **Avvertenze**

NON applicare IDEALSTUCCO AIRLESS con:

- Temperature del supporto inferiore a + 6° C o superiore a + 35 C°;
- Umidità relativa dell'ambiente > 80%;
- Temperatura dell'ambiente min. 10 C°/max 35 C°.

## Resa

Resa teorica: variabile secondo lo spessore (circa 3-6 mq/kg per strato)

## Imballi

Latte da 20 Kg

## Dati tecnici

Aspetto	Fluido viscoso
Colore	Bianco
Tipo di legante	Resina vinilversatica
Peso specifico	1,50kg/lit +/- 0,5kg/lit
Viscosità	Tixotropico
Composti organici volatili (VOC)	Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite per questo prodotto cat. a/a 75 g/lit (2007) 30g/lit (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lit VOC Questo prodotto contiene al massimo 25 g/lit VOC

## Condizioni e tempi di magazzinaggio

IDEALSTUCCO AIRLESS deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

## Voce di capitolato

Stucco murale in pasta, tipo IDEALSTUCCO AIRLESS della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. specificamente formulato per applicazione con attrezzatura airless, ideale per la rasatura di pareti interne, carteggiabile con estrema facilità. Particolarmente indicato per rasature a basso spessore. Può essere usato su pareti in calcestruzzo, gesso e pannelli in cartongesso.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

## COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.