



Scheda tecnica

MUFFLOR ABT 90

SOLUZIONE ANTIBATTERICA

Caratteristiche ed impieghi

Soluzione antibatterica per superfici murali interne ed esterne idonea per la sterilizzazione di superfici contaminate da muffe o alghe. Il trattamento con MUFFLOR ABT90 ne neutralizza la proliferazione, la sua particolare formula penetra a fondo senza creare film e alterazione del colore della superficie.

Modalità di applicazione

Superfici contaminate da muffe:

Dopo aver eliminato le macchie di muffa con MUFFLOR TOGLIMUFFA applicare MUFFLOR ABT 90 tal quale a pennello sulle superfici contaminate, lasciare agire almeno 24 ore e quindi asportare le spore rinsecchite con l'aiuto di una spazzola a setola morbida ed un panno pulito ed asciutto. Eventuali tracce residue devono essere lavate con acqua, prima di passare alla successiva fase è necessario che le pareti siano completamente asciutte. Successivamente applicare una mano di MUFFLOR PRIMER, fondo isolante trasparente additivato con fungicida battericida che, oltre a preparare le pareti alla pitturazione, rende omogeneo l'assorbimento della stessa, contribuisce alla prevenzione e alla completa eliminazione di eventuali residui di muffe dalle pareti. Lasciare asciugare 4/6 ore e applicare almeno 2 mani di MUFFLOR nella versione desiderata a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

MUFFLOR ABT90 si applica a pennello o con spugna. Il prodotto è pronto all'uso.

Avvertenze

Non applicare MUFFLOR ABT90 con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

Durante l'applicazione della soluzione sanitizzante all'interno è molto importante areare i locali.

Resa

Resa teorica: 10-15 mq/lt circa

Dati tecnici

Tipo chimico di legante	Prodotto non filmante esente da resine
Aspetto	Liquido incolore
Essiccazione	Lasciare agire almeno 24 ore
Sovraverniciabilità	Minimo 24 ore
Peso specifico	1,0 kg/lit

Imballi

Latte da 1 Lt | 5 Lt

Condizioni e tempi di magazzinaggio

MUFFLOR ABT90 è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Soluzione antibatterica per superfici murali interne ed esterne idonea per la sterilizzazione di superfici contaminate da muffe e alghe tipo MUFFLOR ABT90 della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. Il trattamento con MUFFLOR ABT90 neutralizza la proliferazione di muffe ed alghe e la sua particolare formula penetra a fondo senza creare film e alterazione del colore della superficie.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.

Zona Industriale Complesso ex Vaccarino - Venetico Marina (ME) - P.IVA 02041200839 - Tel. 090 9942997 - 090 9941177
amministrazione@colorificioidealcolor.com - www.colorificioidealcolor.com