



Scheda tecnica

MACCHIA STOP

PITTURA ANTIMACCHIA AD ALTE PRESTAZIONI

Caratteristiche ed impieghi

Pittura di fondo antimacchia per interno ed esterno ad alte prestazioni, specificatamente formulata per la pulizia e la copertura delle superfici macchiate, quali cucine, ambienti di lavoro, sale fumatori, etc...

Il prodotto è in grado di coprire le macchie difficili come:

- Caffè;
- Vino rosso;
- Olio;
- Cola;

e di incorporare, in modo definitivo, qualsiasi untuosità, macchie di fuliggine, smog, etc...

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Assicurarsi che la superficie sia asciutta, ben pulita, non friabile e priva di sali ed umidità. Se necessario lavare con acqua o detergente acido. In caso di applicazione su intonaci, essi devono essere perfettamente stagionati (non inferiore a 30 giorni). Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere completamente asportate, e successivamente le zone trattate devono essere consolidate con primer BAYSIL 100 H. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida (MUFFLOR TOGLIMUFFA e MUFFLOR ABT90).

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

MACCHIA STOP si applica a pennello, rullo o airless in una o due mani secondo la tipologia della macchia da coprire a distanza di almeno 24h tra una mano e l'altra.

Attenzione: lo sviluppo massimo della copertura si raggiunge dopo 24h.

Applicare successivamente due mani di idropittura.

MACCHIA STOP va diluito al 3-5% in volume con acqua per applicazioni a rullo e pennello e al 10-15% in volume per applicazioni a spruzzo.

Avvertenze

Non applicare MACCHIA STOP con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

Resa

Resa teorica: 14-16 mq/Lt per mano (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti. È opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

Dati tecnici

Tipo chimico di legante	Resina acrilica
Peso specifico al confezionamento	1,30 ÷ 1,45 Kg/Lt
Brillantezza	Opaco (gloss < 10)
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe I (<5 µm dopo 200 cicli)
Secco al tatto	2-3 h
Secco in profondità	12 giorni circa
Spessore del film secco (DFT) consigliato	25-30 µm
Polimerizzazione completa	
Composti organici volatili (VOC)	10-12 giorni circa

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i):140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/ICOV

Imballi

Latte da 5 Lt

Colori

Bianco

Condizioni e tempi di magazzinaggio

MACCHIA STOP è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Pittura di fondo antimacchia per interno ed esterno ad alte prestazioni tipo MACCHIA STOP della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l., specificatamente formulata per la pulizia e la copertura delle superfici macchiate, quali cucine, ambienti di lavoro, sale fumatori, etc...

Il prodotto è in grado di coprire le macchie difficili come:

- Caffè;
- Vino rosso;
- Olio;
- Cola;

e di incorporare, in modo definitivo, qualsiasi untuosità, macchie di fuliggine, smog, etc...

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda dati di sicurezza

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.